

工业用超声波清洗机 GVK-130L 产品说明

一、产品特点：

可长时间不间断工作，适用于五金、线路板等大批量清洗；
功率可调节，40%~100%，根据清洗量及难度选择合适功率，节能环保，不伤工件；
数控式按键操作，直观便捷，数字显示倒计时和温度；
优质超声波振子，功率强劲，除尘、去油污、除锈、去氧化效果好，工件清洗后闪亮发光；
清洗槽为 2.0 厚不锈钢，无缝焊接工艺，经久耐用；

二、主要应用

大批量清洗玻璃镜片、饰品、眼镜、钟表、五金件、机械铸件、零部件、线路板等

三、基本配置：

分体式超声波发声器；
全不锈钢清洗网篮(选配)；
降音盖一个，有效减小噪音；
数控式按键操作，直观便捷；
带加热功能，30~80℃可调，数字精准显示；
可定时 1~30 分钟，自动停机，倒计时显示功能；
震头(振子)36 个；

四、详细参数：

超声波频率： 40,000 Hz
内胆材料：全不锈钢锈钢焊接槽 SUS304 T2.0
外壳材料：SUS304 T1.2
容量： 130 L
时间控制： 1-30 分钟
温度控制： 30-80 度
功率控制： 40~100%
电源： AC 360 V, 50 / 60 Hz 三相电
超声波功率： 2160 W , 36 枚震头
加热功率： 3000 W
内胆尺寸： 650 x 450 x 450 mm
外形尺寸： 750 x 500 x 720 mm
包装尺寸： 850 x 600 x 870 mm
N.W. 68.0 kg
G.W. 85.0 kg

五、产品图片(仅供参考)：

