

超声波清洗机 GVS-2L 产品说明

一、产品特点：

带加温功能，30~80℃可调，数字精准显示；
SU304 优质进口不锈钢制作，做工精致，有效防水，不易生锈，耐酸耐碱，经久耐用；
清洗功率强劲，除尘、去油污、除锈、去氧化效果好，清洗后工件闪亮发光；
可使用普通自来水、酒精、溶剂等清洗；

二、主要应用

清洗实验室烧杯、喷油嘴、玻璃镜片、眼镜、饰品、钟表、五金件、电路板、医疗器械等

三、基本配置：

全不锈钢清洗网篮(选配)；
不锈钢降音盖一个，有效减小噪音；
带加温功能，30~80℃可调，数字精准显示；
可定时1~30分钟，自动停机，倒计时显示功能；
震头(振子)1个；

四、详细参数：

超声波频率： 40,000 Hz
内胆材料：全不锈钢冲压槽 SUS304
外壳材料：SUS304
容量： 2 L
时间控制：数码液晶设置（1-30分钟）
电源：AC 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
超声波功率： 80 W , 1 枚震头
加热功率： 80 W
内胆尺寸：150 x 135 x 100 mm
外形尺寸：175 x 160 x 210 mm
包装尺寸：255 x 245 x 275 mm
N.W. 2.2 kg
G.W. 2.9 kg

五、产品图片：

