

## 超声波清洗机 GVS-3L 产品说明

### 一、产品特点：

带加温功能，30~80℃可调，数字精准显示；  
SU304 优质进口不锈钢制作，做工精致，有效防水，不易生锈，耐酸耐碱，经久耐用；  
清洗功率强劲，除尘、去油污、除锈、去氧化效果好，清洗后工件闪亮发光；  
可使用普通自来水、酒精、溶剂等清洗；

### 二、主要应用

清洗实验室烧杯、喷油嘴、玻璃镜片、眼镜、饰品、钟表、五金件、电路板、医疗器械等

### 三、基本配置：

全不锈钢清洗网篮(选配)；  
不锈钢降音盖一个，有效减小噪音；  
带加温功能，30~80℃可调，数字精准显示；  
可定时 1~30 分钟，自动停机，倒计时显示功能；  
震头(振子)2 个；

### 四、详细参数：

超声波频率： 40,000 Hz  
内胆材料：全不锈钢冲压槽 SUS304  
外壳材料：SUS304  
容量： 3.2 L  
时间控制：数码液晶设置（1-30 分钟）  
电源：AC 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz  
超声波功率： 120 W , 2 枚震头  
加热功率： 120 W  
内胆尺寸：240 x 135 x 100 mm  
外形尺寸：265 x 165 x 220 mm  
包装尺寸：330 x 250 x 315 mm  
N.W. 2.6 kg  
G.W. 3.9 kg

### 五、产品图片：

