

## 超声波清洗机 GVT-15L 产品说明

### 一、产品特点：

功率可调节，40%~100%，根据清洗量及难度选择合适功率，节能环保，不伤工件；  
数控式按键操作，直观便捷，数字显示倒计时和温度；  
SU304 优质进口不锈钢制作，做工精致，有效防水，不易生锈，耐酸耐碱，经久耐用；  
清洗功率强劲，除尘、去油污、除锈、去氧化效果好，清洗后工件闪亮发光；

### 二、主要应用

清洗玻璃镜片、饰品、眼镜、钟表、医疗器械、五金件、机械铸件、零部件、线路板等

### 三、基本配置：

全不锈钢清洗网篮(选配)；  
降音盖一个，有效减小噪音；  
数控式按键操作，直观便捷；  
带加温功能，30~80℃可调，数字精准显示；  
可定时1~30分钟，自动停机，倒计时显示功能；  
震头(振子)6个；

### 四、详细参数：

超声波频率： 40,000 Hz  
内胆材料： 全不锈钢冲压槽 SUS304  
外壳材料： SUS304  
容量： 15 L  
时间控制： 1-30 分钟  
温度控制： 30-80 度  
功率控制： 40~100%  
电源： AC 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz  
超声波功率： 360 W , 6 枚震头  
加热功率： 360 W  
内胆尺寸： 330 x 300 x 150 mm  
外形尺寸： 360 x 325 x 285 mm  
包装尺寸： 460 x 400 x 370 mm  
N.W. 7.5 kg  
G.W. 9.5 kg

### 五、产品图片：

