

超声波清洗机 GVT-3L 产品说明

一、产品特点：

功率可调节，40%~100%，根据清洗量及难度选择合适功率，节能环保，不伤工件；
数控式按键操作，直观便捷，数字显示倒计时和温度；
SU304 优质进口不锈钢制作，做工精致，有效防水，不易生锈，耐酸耐碱，经久耐用；
清洗功率强劲，除尘、去油污、除锈、去氧化效果好，清洗后工件闪亮发光；

二、主要应用

清洗玻璃镜片、饰品、眼镜、钟表、医疗器械、五金件、机械铸件、零部件、线路板等

三、基本配置：

全不锈钢清洗网篮(选配)；
降音盖一个，有效减小噪音；
数控式按键操作，直观便捷；
带加温功能，30~80℃可调，数字精准显示；
可定时1~30分钟，自动停机，倒计时显示功能；
震头(振子)2个；

四、详细参数：

超声波频率： 40,000 Hz
内胆材料： 全不锈钢冲压槽 SUS304
外壳材料： SUS304
容量： 3.2 L
时间控制： 1-30 分钟
温度控制： 30-80 度
功率控制： 40~100%
电源： AC 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
超声波功率： 120 W, 2 枚震头
加热功率： 100 W
内胆尺寸： 240 x 135 x 100 mm
外形尺寸： 270 x 170 x 210 mm
包装尺寸： 350 x 260 x 330 mm
N.W. 3.0 kg
G.W. 4.0 kg

五、产品图片：

